

ESPECIFICACIONES:

Anillo de Cinta

Las cintas tubulares Stec están hechas de poliéster de alta tenacidad, cosidas electrónicamente con hilos de colores contraste que facilita la inspección. Su flexibilidad y resistencia son ideales para amarres, instalación de Anclaje, equalización de carga, desvíos, elevación de cargas y operaciones de rescate. Las cintas Stec tienen 25 mm de ancho y una carga de rotura de 22 kN, se pueden comprar en diferentes colores y tamaños:

Anillo de Cinta (FT)

MARCA	SAFE TEC
CARGA DE ROTURA	22 kN
ANCHO	25mm
NORMAS	NBR 15837 / EN 362
MATERIAL	Poliéster de alta tenacidad
CODIGO	Ft80, FT100, FT120 y FT150



01/2020

Informaciones adicionales

Color	Tamaño	Peso	Codigo
Azul	80 cm	70g	FT80
Verde	100 cm	91g	FT100
Negra	120 cm	105g	FT120
Roja	150 cm	150g	FT150

CUIDADO NECESARIO

- Evite que el equipo entre en contacto con productos químicos que puedan causar daños al producto.
- No repare ni modifique el equipo.
- Cualquier modificación pondrá en riesgo al usuario y ocasionará la pérdida de la garantía debido a defectos de fabricación.
- Realizar inspecciones periódicas en el equipo y registrar en una hoja de registro.
- Si tiene alguna duda sobre la integridad del equipo, no utilice el mismo.