

ESPECIFICAÇÕES:

Conector de Aço Formato D assimétrico com trava de rosca. Os conectores D assimétricos S.Tec são utilizados para trabalhos de acesso por corda, atividades em altura e resgate. Sua polivalência permite montar ancoragens, conectar-se a estruturas metálicas, cintos, descensores e sistemas anti-queda. Com um sistema de trava de rosca manual, o conector D assimétrico da S.Tec, tem formato que proporciona maior abertura e resistência. Indicado para atividades de trabalhos pesados como sistemas de carga e ancoragens.

Conector D assimétrico Automático

MARCA	SAFE TEC
CARGA RUPTURA	40 kN
NORMAS	NBR 15837 / EN 362
MATERIAL	Aço
CÓDIGO	MSRD40



02/2018

Informações Adicionais**Especificações****Trava: Rosca Manual****Peso: 240 g****Trava de rosca****CUIDADOS NECESSÁRIOS:**

- Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.
- Não realize reparos ou modificações no equipamento.
- Qualquer modificação colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia por defeitos de fabricação.
- Realize inspeções periódicas no equipamento e anote em uma folha de registro.
- Caso tenha alguma dúvida quanto a integridade do equipamento não utilize o mesmo.